


**SSP/SP系列**
**通用型阀控式铅酸蓄电池**
**规格：SP12-50**
**产品特征**

- 高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强
- 多层端柱密封结构，端子密封可靠
- 极板高温高湿固化工艺，电池浮充寿命长
- 高纯度原辅材料，自放电率低

**应用领域**

- UPS/EPS 系统
- 照明、信号系统
- 消防和安全警报系统
- 便携式仪器、仪表
- 电动工具
- 自动化控制系统



标称电压	12V
额定容量	50Ah (C <sub>10</sub> , 1.80V/单体、25℃)
参考重量	16.0kg
参考内阻	约 7.7mΩ (满荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI BT3562, 不同测试设备内阻存在偏差)
短路电流	1600A
自放电	<2%/月 (25℃)
适用温度范围	-15℃~45℃

**标准及认证**





- GB/T 19638.1-2014
- YD/T 799-2010
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 泰尔认证

**不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)**

恒流放电参数 (25℃, A)												
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h
1.60	110	92.5	75.0	56.0	39.0	29.8	22.5	19.0	13.5	8.93	5.33	2.72
1.65	107	88.8	73.0	54.6	38.0	29.0	21.7	18.6	13.3	8.78	5.25	2.68
1.70	104	86.5	70.8	53.3	37.0	28.4	21.0	18.0	13.0	8.63	5.17	2.64
1.75	100	83.5	68.3	51.7	35.8	27.5	20.5	17.7	12.8	8.50	5.10	2.60
1.80	96	79.8	66.2	50.0	34.7	26.4	19.8	17.2	12.5	8.28	5.00	2.52

**SSP/SP系列**
**通用型阀控式铅酸蓄电池**
**不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)**

恒功率放电参数 (25°C, W/单体)												
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h
1.60	192	160	138	112	81.5	61.7	48.7	37.8	26.5	18.5	10.8	5.66
1.65	187	156	136	108	79.0	59.7	47.6	37.0	25.8	18.2	10.7	5.54
1.70	184	153	132	106	77.0	58.0	46.4	36.0	25.3	17.6	10.4	5.44
1.75	180	150	128	103	74.6	56.3	45.0	34.6	24.5	16.8	10.3	5.28
1.80	175	146	126	97.8	71.8	54.2	43.5	33.4	23.6	16.5	9.88	5.10

**性能曲线:**

**充电制度:**

均充电压 (V/单体, 25°C)	浮充电压 (V/单体, 25°C)	温度补偿系数 (mV/°C · 单体)	最大充电电流 (A)
2.40	2.27	-3.5	12.5

声明: 以上信息仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池的担保, 如有更新变动恕不另行通知, 请及时与圣阳保持联系。



ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

地址: 山东省曲阜市圣阳路 1 号  
 电话: 0537-4438666  
 传真: 0537-4411980

服务热线: 0537-4428477 邮编: 273100  
 E-mail: master@sacredsun.cn  
 http://www.sacredsun.cn