

9889200010

受 控

W

L

规格及尺寸对照表:

名称	L	W	厚度S	数量/套	位置	备注
绝缘片1	430	90	0.4	1	上盖-后	单面背胶
绝缘片2	217	174	0.25	2	模组底	单面背胶

技术要求:

Technical requirements:

1. 抗腐蚀, 绝对防潮、不脱层;

Corrosion and moisture, not to take off layer;

2. 表面平滑, 无毛细孔, 颜色均匀, 厚度均匀, 无变形;

The surface is smooth, non-stoma, uniform color, uniform thickness, no deformation;

3. 颜色: 黑色;

Color: black;

4. 阻燃等级V0, 受热时不产生有毒气体;

Flame retardant grade: V0 ,no poisonous gas when heated;

5. 周边圆角平滑无毛刺;

Peripheral fillet smooth no burr;

旧底图总号

48V100Ah-5U

0100075836

绝缘片

Insulation sheet

底图总号

标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number	签 名 Signature	日期 Date
------------	-----------	----------------------	------------------	------------

阶 段 标 记  
MPS

重 量  
Weight

比 例  
Scale

设 计 Designed	韦艳娟 20220722	标 准 化 Standardized	郭明 20220725
-----------------	-----------------	-----------------------	----------------

S A B

1:3

日期

签字

校 对 Collated	宋坤 20220722	审 核 Checked	郭明 20220725
-----------------	----------------	----------------	----------------

页码  
Page

1

总页数  
Total

1

材质: PC

工 艺 Technic	赵殿记 20220722	批 准 Approved	郭明 20220725
----------------	-----------------	-----------------	----------------

山东圣阳电源股份有限公司  
SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD