


6GFM系列
固定型阀控式密封铅酸蓄电池
规格：6GFM-100
产品特征

- 专用网格状板栅结构设计，电池浮充寿命长
- 专用正极 4BS 成核技术和负极配方、高温高湿固化工工艺，电池循环性能优异
- 多层极柱密封专有技术，端子密封可靠
- 采用大容量、厚极板结构设计，浮充寿命长

应用领域

- 有线通信局（站）、交换站
- 无线通信局（站）、分散基站
- 电力系统
- EPS/UPS 系统
- 工业、金融、医疗、教育等系统备用电源



标称电压	12V	标准及认证 <ul style="list-style-type: none"> ● GB/T 19638.1-2014 ● YD/T 799-2010 ● DL/T 637-2019 ● 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 泰尔认证
额定容量	100Ah (C ₁₀ , 1.80V/单体、25℃)	
参考重量	29.6kg	
参考内阻	约 4.6mΩ (满荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI BT3562, 不同测试设备内阻存在偏差)	
短路电流	2600A	
自放电	<2%/月 (25℃)	
适用温度范围	-15℃~45℃	





不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)

恒流放电参数 (25℃, A)

终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	40min	50min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.60	204	180	154	110	84.0	68.4	63.2	45.8	37.0	27.4	22.0	18.6	16.2	12.8	10.6
1.65	193	172	148	106	81.8	66.7	60.5	44.7	36.0	26.7	21.5	18.2	15.8	12.6	10.4
1.70	183	162	140	103	79.5	64.4	57.7	43.6	35.2	26.0	21.0	17.8	15.6	12.4	10.3
1.75	173	153	132	98.4	76.4	61.8	55.0	42.3	34.6	25.5	20.7	17.5	15.3	12.2	10.1
1.80	164	146	127	94.0	71.4	58.2	51.8	41.4	33.8	25.0	20.3	17.2	15.0	12.0	10.0

6GFM系列
固定型阀控式密封铅酸蓄电池
不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)

恒功率放电参数 (25°C, W/单体)															
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	40min	50min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.60	386	317	272	203	154	126	115	89.7	74.5	57.0	44.4	37.4	32.7	26.5	21.6
1.65	368	302	262	195	150	122	113	87.6	73.0	56.0	43.8	36.8	32.2	26.0	21.2
1.70	348	290	253	188	145	118	110	85.4	71.7	55.0	43.0	36.3	31.8	25.8	20.8
1.75	330	277	242	182	140	116	107	83.7	70.6	53.8	42.4	35.7	31.4	25.4	20.6
1.80	316	268	234	175	135	113	104	81.6	69.0	53.0	41.5	35.0	30.8	25.0	20.3

性能曲线:

充电制度:

均充电压 (V/单体, 25°C)	浮充电压 (V/单体, 25°C)	温度补偿系数 (mV/°C · 单体)	最大充电电流 (A)
2.35	2.25	-3.5	25

声明: 以上信息仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池的担保, 如有更新变动恕不另行通知, 请及时与圣阳保持联系。



地址: 山东省曲阜市圣阳路 1 号
 电话: 0537-4438666
 传真: 0537-4411980

服务热线: 0537-4428477 邮编: 273100
 E-mail: master@sacredsun.cn
 http://www.sacredsun.cn